




PRODUCTO EN ALQUILER
Maquinaria · Módulos · Andamios · Eventos
PEDIDOS ONLINE:
www.homs1852.com



Vestuario prefabricado – 6 m con WC

Modulcea MP6wc

Ref. CVAS6



Módulo prefabricado de vestuario de 2,35 m x 6 m con WC

Vestuario o comedor con sanitario prefabricado para su instalación en emplazamientos provisionales.

Vestuario/comedor prefabricado con estructura compuesta por: - Bastidor de suelo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero galvanizado de 2 mm en calidad DX51D, conformada en frío, con correas transversales de 2mm. - Bastidor de techo: perfiles perimetrales plegados en chapa de acero galvanizado de 2 mm en calidad DX51D, conformada en frío, con correas transversales de tubo rectangular soldado, para apoyo de las chapas perfiladas de cubierta. - Pilares: perfiles plegados en chapa de acero galvanizado de 2 mm en calidad DX51D. La estructura va recubierta con imprimación fosfocromante y acabada en pintura en base a resinas de poliuretano, secado en cabina isotérmica. El suelo del módulo es de tablero Aglomerado Hidrófugo de 19 mm y con revestimiento en pintura Epoxi antideslizante. La cubierta está compuesta por los siguientes elementos: Falso techo, de lamas de acero prelacado blanco de $e=0.6\text{mm}$. Manta mineral, de espesor 80 mm con barrera antivapor para proporcionarle el aislamiento de la cubierta. Chapa trapezoidal, galvanizada de 0.6 mm. La cubierta se realiza a dos aguas y vierte en tramos de canalón integrado, con dos bajantes, de sección rectangular. Este sistema garantiza un acabado estanco y con diseño. El cerramiento lateral se realiza con paneles machihembrados tipo sándwich, formados por chapa prelacada perfilada en ambas caras y espuma de poliuretano inyectado con densidad de 40 kg/m^3 , con este tipo de cerramiento se consigue un coeficiente de transmisión térmica "K" de $0.48\text{ Kcal/h m}^2\text{°C}$. El espesor total del panel es de 40 mm. Las ventanas son de aluminio/pvc en blanco, correderas de 2 hojas, con vidrio transparente de 4 mm. Rejas de protección opcionales. Las puertas tienen el cerco en aluminio lacado blanco y la

hoja es un panel con las dos caras de chapa galvanizada y lacada blanco, con aislamiento en poliuretano. A petición del cliente puede suministrarse cualquier tipo de carpintería y vidrios. Este módulo está equipado con una instalación eléctrica estándar con diferencial general y líneas con protección magnetotérmica independiente en los siguientes circuitos: alumbrado, usos varios y climatización. Cableado oculto por falso techo y conexión por caja exterior. La capacidad de ampliar espacios con este sistema consiste en ir adosando módulos en el mismo plano en sentido transversal o longitudinal (adosamiento por cara larga o corta). Complementa el módulo con la **máquina generadora de ozono Struktur Struklean O3 3L** para mantener la estancia desinfectada y desodorizada. El ozono está considerado como el desinfectante más eficiente contra todo tipo de microorganismos y además, garantiza un aire fresco y puro, libre de malos olores. Esta máquina o purificador de ozono permite desinfectar superficies amuebladas entre 224-281 m³ por hora. Diseñada para una rápida y fácil instalación. Dispone de un temporizador programable 24 horas que permite la programación permanente en intervalos de 15 minutos, además de un interruptor de encendido/apagado ¡ideal para cualquier módulo prefabricado o caseta! **Características:** - Lámparas generadoras de ozono que producen 135 mg/h - Transformador de alta tensión de 230V a salida 2850 50/Hz - Ventilador interior con un caudal de 160 m³ - Dimensiones: 500x100x340 mm - Peso de 6,5 kg

Ficha web: <https://homs1852.com/alquiler-online/vestuario-aislado-wc-240x600/>

Datos técnicos:

Dimensiones	2,35 m x 6,00 m x 2,58 m
Altura interior libre	2,28 m
Puertas	1
Ventanas	1
Instalación eléctrica	Sí
Aire acondicionado	Equipable
Instalación sanitaria	1 Lavabo

Complementos opcionales



Mesa 140x80



Bancos comedor
2 m



Mesa comedor
2,00 x 80



Buc cajones



Armario
1,42x87x43



Silla giratoria



Silla normal



Aire
acondicionado
frío/calor



Taquillas (1
puerta)



Máquina
generadora de
ozono Struktur
Struklean O3